

TAMBOURS MAGNÉTIQUES CARTÉRISÉS MBZ



**INNOVATION
IN ACTION**

Les tambours magnétiques cartérisés MBZ de **SOLLAU** sont des séparateurs à tambour à aimants permanents dans leur propre carter avec trémie et deux sorties – **séparation du fer sans poussière** à partir de matériaux secs en vrac, sans arrêt du flux.

148 variantes catalogue en deux gammes GRIZZLY et EKO : diamètres **204 à 506 mm**, largeurs **200 à 1 300 mm**, capacité **20 à 285 m³/h**. Noyau en ferrite ou en néodyme avec une induction **jusqu'à 4 800 G** sur la virole du tambour.

Virole en inox avec barrettes anti-adhérence du matériau ; pour les matériaux abrasifs, en option **acier au manganèse résistant à l'usure** et capots de protection remplaçables.

Nous accordons une garantie de 5 ans sur le noyau magnétique des tambours MBZ !



GARANTIE

5 ans
sur le noyau magnétique

INDUCTION

jusqu'à 4 800 G
sur la virole

CAPACITÉ

20–285 m³/h

SOLUTION SUR MESURE

148 variantes
catalogue

EFFICACITÉ DU SÉPARATEUR

- Induction jusqu'à 4 800 G sur la virole (noyau en néodyme)
- Position réglable du noyau magnétique et répartiteur réglable à l'entrée
- Séparation automatique continue – le fer se détache après l'axe du tambour dans une goulotte séparée

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

- Virole en inox avec barrettes d'entraînement – le matériau fin et collant n'adhère pas
- En option, virole et carter en acier au manganèse résistant à l'usure
- Capots de protection remplaçables – remplacement par vos soins via les trappes de visite

FABRICATION

- 4 diamètres × 2 gammes (GRIZZLY / EKO) × ferrite ou néodyme – 148 variantes, chacune avec sa fiche technique
- Fabrication propre en République tchèque, production sur mesure
- Exécution aux couleurs et au design du client

RÉALISATION DE TESTS

- Test gratuit de votre matériau avec résultat sous 3 jours

PRÊT ET STOCK

- Nous prêtons un tambour MBZ Ø 304 × 500 mm directement dans votre installation
- Modèle de base en stock – livraison immédiate

COMMENT PRENDRONS-NOUS SOIN DE VOUS ?



1. Nous venons
chez vous



2. Nous relevons
les cotes et
concevons




3. Nous
fabriquons sur
mesure



4. Nous installons



5. Nous mettons
en service et
formons



6. Nous assurons
le service agréé

SOLLAU S.R.O.

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika

Tél. : +420 576 013 873 | E-mail : info@sollau.cz

N° d'identification : 29261759 | N° TVA : CZ29261759

WWW.SOLLAU.FR