

DÉTECTEUR DE MÉTAUX DE TYPE TUNNEL METRON 05 D



**INNOVATION
IN ACTION**

Le détecteur de métaux de type tunnel METRON 05 D détecte **tous les métaux** – ferreux, non ferreux et inox – libres ou enfouis dans le matériau sur un convoyeur à bande, un alimentateur vibrant ou une goulotte.

Le **cadre en deux parties** permet le montage sur un convoyeur existant **sans couper la bande et sans arrêt de production**. Hauteur d'ouverture **jusqu'à 1 000 mm et plus** pour les couches épaisses de matériau broyé et de plaquettes de bois, largeur adaptée à votre bande.

La combinaison d'un cadre en deux parties, d'une mémoire de 500 produits, d'une grande hauteur d'ouverture et de la fonction optionnelle **ALUTRON** contre les fausses alarmes dues aux feuilles d'aluminium – dans un seul appareil.



Montage sans couper la bande et sans arrêt de la ligne !

OUVERTURE

jusqu'à 1 000 mm
et plus

MONTAGE

cadre en deux parties –
sans arrêt de production

DÉTECTION

tous les métaux
Fe, non ferreux, inox

PROTECTION

IP 54
en option IP 65

DÉTECTION

- Tous les métaux – ferreux, non ferreux et inox, libres ou enfouis dans le matériau
- En option ALUTRON – suppression des perturbations dues aux films métallisés

INSTALLATION

- Cadre en deux parties – installation sur un convoyeur existant sans couper la bande
- Sur convoyeurs à bande, alimentateurs vibrants et goulottes
- Hauteur d'ouverture de 200 à > 1 000 mm, largeur = largeur de bande + 220–300 mm

FONCTIONNEMENT

- Alimentation 100–240 V AC, puissance absorbée max. 50 W
- Température de service –10 à +50 °C, version haute température en option
- En option, tête et boîtier en inox

SERVICE

- Service agréé en République tchèque et en Slovaquie
- Détecteur, séparateurs magnétiques et séparateurs à courants de Foucault d'un seul fournisseur

COMMENT PRENDRONS-NOUS SOIN DE VOUS ?



1. Nous venons
chez vous



2. Nous relevons
les cotes et
concevons




3. Nous
fabriquons sur
mesure



4. Nous installons



5. Nous mettons
en service et
formons



6. Nous assurons
le service agréé

SOLLAU S.R.O.

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika
Tél. : +420 576 013 873 | E-mail : info@sollau.cz
N° d'identification : 29261759 | N° TVA : CZ29261759

WWW.SOLLAU.FR